




Hier können Sie Produkte zur Eigeninitiative im Nachhall und Auskleidungsbereich von Anlage sehen

Oberfläche	Absorptionsgrade (a _n) nach DIN 52212					
	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
glatt mit Facette	0,13	0,43	0,85	0,95	0,96	0,96
	0,23	0,73	1,06	1,11	1,06	1,03
	0,40	0,99	1,23	1,19	1,08	1,06
Pyramiden	0,15	0,39	0,78	0,94	0,93	0,99
	0,19	0,55	0,95	1,03	1,00	1,02


Schallschutzprodukte aus Basotect®

Schallschutz-Absorber Plattenzuschnitte aus Basotect® weiß



Bezeichnung	Dimension in mm	Artikel Nr.	Preiseinheit
Basot. weiß	1000 x 500 x 30	1 342 601	1 Stück
Basot. weiß	1000 x 500 x 50	1 342 602	1 Stück
Basot. weiß	1000 x 500 x 70	1 342 603	1 Stück
Basot. weiß	1000 x 500 x 100	1 342 604	1 Stück

Schallschutz-Absorber Plattenzuschnitte mit Fase aus Basotect® weiß



Bezeichnung	Dimension in mm	Artikel Nr.	Preiseinheit
Basot. weiß Fase	1000 x 500 x 30	1 342 701	1 Stück
Basot. weiß Fase	1000 x 500 x 50	1 342 702	1 Stück
Basot. weiß Fase	1000 x 500 x 70	1 342 703	1 Stück
Basot. weiß Fase	1000 x 500 x 100	1 342 704	1 Stück

Schallschutz-Absorber Pyramiden aus Basotect® weiß



Designation	Dimension in mm	Sockelhöhe in mm	Artikel Nr.	Preiseinheit
Pyram. Basot. weiß	1000 x 500 x 30	15	1 342 801	1 Stüc
Pyram. Basot. weiß	1000 x 500 x 50	15	1 342 802	1 Stüc
Pyram. Basot. weiß	1000 x 500 x 70	35	1 342 803	1 Stüc
Pyram. Basot. weiß	1000 x 500 x 100	65	1 342 804	1 Stüc

All Artikel auch mit Selbstklebebeschichtung – weitere Maße auf Anfrage